

## СЧЕТЧИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

**Цены в Евро без НДС. Оплата в гривнах по  
коммерческому курсу**

**тип соединения: р - резьбовое, ф - фланцевое**

**ГАРАНТИЯ НА  
ПРИБОРЫ УВЕЛИЧЕНА  
ДО 2-х ЛЕТ! СЕЗОННЫЕ  
СКИДКИ !**

### **Теплосчетчики ULTRAHEAT T550/UH50 с ультразвуковыми расходомерами UA.TR.001 74-17**

#### **Основные модификации:**

UH50A - теплосчетчик с 2-проводными термодатчиками для установки расходомера на обратном трубопроводе.

UH50B - теплосчетчик с 2-проводными термодатчиками для установки расходомера на подающем трубопроводе.

UH50C - комбинированный счетчик тепла/холода с 2-проводными термодатчиками для установки расходомера на обратном трубопроводе.

UH50G - счетчик холода с 2-проводными термодатчиками для установки расходомера на обратном трубопроводе.

UH50D - счетчик-расходомер воды (без термодатчиков).

#### **Состав СТАНДАРТНОЙ комплектации:**

тепловычислитель UH50B; один расходомер ULTRAHEAT T550/UH50 на подающем трубопроводе; пара подобранных термопреобразователей (термодатчиков) Pt-500; длина термодатчиков "стандарт" L = 1,5 м (опция L= 5 м), питание от стандартной батареи на 6 лет (2xAA); без коммуникационных модулей; есть часовой и суточный архив; индикация: кВт-ч (Ду15-Ду20), ГДж (Ду25-Ду100).

**Межповерочный интервал - 4 года !**

Условный диаметр Ду, мм	Код	Расход теплоносителя, м <sup>3</sup> /ч			Присоединение	Давление PN	Монтажная длина, мм	Цена
		Q <sub>min</sub>	Q <sub>nom</sub>	Q <sub>max</sub>				
<b>15р +ЖД</b>	UH50B05C	0,006	0,6	1,2	G 3/4"	16	110	<b>187</b>
<b>15р +ЖД</b>	UH50B21C	0,015	1,5	3	G 3/4"	16	110	<b>187</b>
<b>20р +ЖД</b>	UH50B23C	0,015	1,5	3	G 1"	16	190	<b>194</b>
<b>20р +ЖД</b>	UH50B38C	0,025	2,5	5	G 1"	16	190	<b>194</b>
<b>25р +ЖД</b>	UH50B45C	0,035	3,5	7	G 1 1/4"	16	260	<b>289</b>
<b>25р +ЖД</b>	UH50B50C	0,06	6	12	G 1 1/4"	16	260	<b>342</b>
<b>40р +ЖД</b>	UH50B60C	0,1	10	20	G 2"	16	300	<b>450</b>
<b>20ф +ЖД</b>	UH50B08C	0,006	0,6	1,2	DN20	25	190	<b>223</b>
<b>20ф +ЖД</b>	UH50B24C	0,015	1,5	3	DN20	25	190	<b>223</b>
<b>20ф +ЖД</b>	UH50B39C	0,025	2,5	5	DN20	25	190	<b>223</b>
<b>25ф +ЖД</b>	UH50B46C	0,035	3,5	7	DN25	25	260	<b>318</b>
<b>25ф +ЖД</b>	UH50B52C	0,06	6	12	DN25	25	260	<b>368</b>
<b>40ф +ЖД</b>	UH50B61C	0,1	10	20	DN40	25	300	<b>522</b>
<b>50ф +ЖД</b>	UH50B65C	0,15	15	30	DN50	25	270	<b>628</b>
<b>65ф +ЖД</b>	UH50B70C	0,25	25	50	DN65	25	300	<b>734</b>
<b>80ф +ЖД</b>	UH50B74C	0,4	40	80	DN80	25	300	<b>736</b>
<b>100ф +ЖД</b>	UH50B82C	0,6	60	120	DN100	25	360	<b>938</b>

**ЖД - модификация с журналом данных с 8 каналами!**

#### **Дополнительные опции к стандартной комплектации**

Наименование опции	Цена
Устройство передачи данных M-Link GSM с интерфейсом M-Bus (для UH50)	<b>119</b>
Сигнальный кабель от расходомера до вычислителя L = 5,0 м	<b>10</b>
Термодатчики Pt-500 с кабелем L = 5,0 м	<b>12</b>
Коммуникационный модуль RS-232, тип WZU-RS2 V1.01	<b>38</b>
Коммуникационный модуль M-Bus, тип WZU-MB G4	<b>28</b>
Коммуникационный радиомодуль Wireless M-Bus 868 MHz, с внутренней антенной	<b>49</b>
Оптическая головка для снятия данных на ПК, с ПО UltraAssist Light	<b>31</b>
Батарея на 11 лет, тип D	<b>9</b>